




2008年(平成20年)6月25日 (旬刊5/日発行) (6)

トで粹な和空間を演出
 ◎干筋(流れるような細い
 線が美しいレリーフタイ
 ル。無地レリーフと組み合

わせることで壁面のアクセ
 ントになる)——など。
 問合せは0120-1
 794-100まで。

ツルガ
 折半屋根用防錆キ
 ャップTSSLR
 ツルガ



ボルト穴の錆を抑制
 例)ツルガ(本社・大阪府
 大阪市、数賢伸吾社長)は
 このほど、折半屋根のジョ
 イントに使用されるボル
 ト穴部分の錆発生を抑制し耐

久年数を延長させた「折半
 屋根用防錆キャップTSSL
 R」を発売した。
 倉庫や体育館などの屋根
 に使用される折半屋根はお
 もに塗装などの耐久措置を
 とるが、波板タイプのジョ
 イント部に使用したボル
 ト穴から赤錆の発生が多くみ
 られ、状況によってはメンテ
 ナンスも短くなり維持管
 理費用がかかる。従来の屋
 根用キャップは硬質で、波
 の形状に合わせて形取り後
 に製作するといった納期コ
 スト面や、防水面でボル
 ト部分をカバーしきれずに錆
 の流失を抑制できないなど

の問題点があった。
 TSSLRは、素材に軟
 質塩化ビニールを使用し端
 部に広がりを持たせること
 でボルト根元を広くカバー
 し、あらゆる波板の形状に
 対応する。また密着性が高
 いので振動による剥離の危


険性も減少させる。硬質仕
 様と比べシーリング充填確
 認が容易だ。使用するボル
 ト・ナットを現場で形取り
 して成形でき、「色」「サ
 イズ」「形状」のカスタマ
 イズが可能で小ロットでの
 対応もできる。形状は、折

半屋根防水タイプ・波板適
 合タイプ・屋根先タイプが
 あり、サイズはM8、M10
 を揃えている。キャップの
 厚さは1.5〜2mmと薄く
 省スペースだ。
 問合せは06-678
 5151まで。

社内でご覧下さい。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本件に関するお問い合わせは...



ネジの事で悩んだら、一度ご相談下さい。

フリーダイヤル 0120-47-5551

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通3丁目6番15号

TEL:06-6785-5551 / FAX:06-6785-5558

mail: info@tsurugacorp.co.jp



今後、このようなFAXがご不要な場合、お手数ですがその旨ご記入のうえ、返信ください。

